



# Modelo 7899



## Detector de Gas Combustible

- Auto Cero - Ajustamiento de derivación
- Alarmas Audibles y Visuales
- Pantalla de LCD con Gráficos de Barras

Baterías:	9V, 6 x1.6V AAA
Duración de Batería	Mínimo de 4 horas
Rango de Medición	0.0 - 10,000 ppm CH4
	0.0 - 1% VOL CH4
	0.0 - 20% LEL CH4
	0.0 - 1,800ppm LPG (isoC4H10)
Resolución	1 ppm
Precisión	± 20% f.s. @ 20°C ± 1°C
Unidad de Medida	ppm, % vol, % L.E.L.
Tipo de Sensor	Semiconductor
Pre calentamiento	Máximo de 45 segundos
Apagado automático	OFF, 1 - 30 minutes
Pantalla	LCD TN
Temp. de Operación	32° to 104°F (0° a 40°C)
Temp. de almacenamiento	14° to 122°F (-10° a +50°C)
Límites de humedad	20% - 80% RH sin condensación
Caja electrónica	ABS autoextinguible
Dimensiones	2.8" x 6" x 1.5" (W x H x D)
Peso	0.7 lbs. (0.3 kg)
Longitud de la sonda	11" (270 mm)

